

Composizione:


- n° 4 pinze in lega leggera con serraggio a molla ø 3÷20 mm
- n° 1 testina portapinze con gancio di recupero
- n° 2 cavi in rame sez. 25 mm² L=2 m ricoperti in guaina siliconica
- n° 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm² L=14 m ricoperto in quaina siliconica
- n° 1 avvolgitore
- n° 1 rivelatore di tensione MT unipolare elettronico completo di corpo supporto da inserire sul piattello portapinze
- n° 2 dispersori di terra collegati con cavo in rame sez. 16 mm² L=6 m ricoperti in guaina siliconica
- n° 1 fioretto isolante L=3,4 m in 3 parti giuntabili con sacca di trasporto
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo


IEC 61230 e EN 50110-1

Omologato EA0320-12A E-DISTRIBUZIONE

Ns. Mod. BMT 18 EA0320-12A

Nota: *Disponibile versione senza rivelatore cod. 11003712/P





Sez. cavo	lcc		
mm²	0,25 _s	0,5 _s	1 _s
25	13,7 kA	8 kA	5,6 kA
35	15,7 kA	11,1 kA	8 kA