



- [EN] Single steel wire rope slings with steel core, composition 7x19/6x36 wires, provided of eyes with thimble
 [D] Anschlagseil verzinkt mit Stahlseele, Aufbau 7x19/6x36 Drähte, mit 2 Kauschen, zylindrisch verpresst
 [E] Eslingas de cable único en cable de acero con ánima metálica, formación 7x19/6x36 hilos, provisto de ojales con gua rdacabo
 [F] Élingue de câble simple en acier avec âme métallique, formation 7x19/6x36 fils, pourvue de fentes avec cosse
 [I] Tirante singolo in fune di acciaio zincato con anima metallica, formazione 7x19/6x36 fili, previsto di asole con redancia

art.	ø mm		W.L.L. - Nutzlast - Carga útil - Charge utile - Portata [daN]				
XRR0810 + L	8	7 x 19	1.000	2.000	1.400	1.000	24
XRR1015 + L	10	7 x 19	1.500	3.000	2.100	1.500	29
XRR1222 + L	12	6 x 36	2.200	4.400	3.080	2.200	32
XRR1430 + L	14	6 x 36	3.000	6.000	4.200	3.000	38
XRR1638 + L	16	6 x 36	3.800	7.600	5.300	3.800	39
XRR1848 + L	18	6 x 36	4.800	9.600	6.720	4.800	45
XRR2060 + L	20	6 x 36	6.000	12.000	8.400	6.000	50
XRR2270 + L	22	6 x 36	7.000	14.000	9.800	7.000	54
XRR2485 + L	24	6 x 36	8.500	17.000	11.900	8.500	59
XRR2695 + L	26	6 x 36	9.500	19.000	13.300	9.500	66
XRR28110 + L	28	6 x 36	11.000	22.000	15.400	11.000	74
XRR30130 + L	30	6 x 36	13.000	26.000	18.200	13.000	80