



- [EN] Quad slings made of Grade 100 chain, complete with master link, chain length adjusting hook and lifting hook
 [D] 4-Strang-Anschlagkette, Güteklasse Grad 100 mit eingeschweißtem Aufhängering und Verkürzerhaken, Lasthaken mit Sicherung
 [E] Eslingas de cadena cuádruple, cadena de Grado 100, completo con campanilla con gancho de ajuste de la cadena y gancho de elevación
 [F] Élingue de chaîne quadruple de degré 100, équipée d'une cloche avec crochet de réglage de la chaîne et croc h et de levage
 [I] Tirante quadruplo a catena di Grado 100, completo di campanella con gancio di regolazione catena e gancio di sollevamento

art.	ø mm	W.L.L. - Nutzlast - Carga útil - Charge utile - Portata [daN]			A x B x C			D x E	
		60°	90°	120°	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
XCN4G4100837	8	6.300	5.250	3.750	160	90	22	95	34
XCN4G41001060	10	10.200	8.000	6.000	180	100	26	110	40
XCN4G41001397	13	16.500	13.600	9.750	200	110	32	136	51
XCN4G410016150	16	25.500	21.000	15.000	260	140	36	155	56
XCN4G410020240	20	40.800	33.600	24.000	350	190	50	185	60
XCN4G410022300	22	51.000	42.000	30.000	350	190	50	210	70