



ø 5,8 mm



EN	D	E	F	I
Fishtape VOLTATWIST ø 5,8 mm spooled on a galvanised steel reel ø 340 mm , with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.	Kabeleinziehgerät VOLTATWIST ø 5,8 mm mit verzinkter Stahlhaspel ø 340 mm komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexible Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.	Guía pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm con contenedor de acero zincado ø 340 mm , con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.	Sonde de tirage VOLTATWIST ø 5,8 mm avec enrouleur tournant en acier ø 340 mm , avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.	Sonda passacavi VOLTATWIST avvolta su aspo in acciaio zincato ø 340 mm , con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.
Dimensions: 455 x 330 x 180 mm Dimensions packaging: 475 x 350 x 200	Abmessungen: 455 x 330 x 180 mm Abmessungen verpackt: 475 x 350 x 200	Dimensiones: 455 x 330 x 180 mm Dimensiones de embalaje: 475 x 350 x 200	Dimensions: 455 x 330 x 180 mm Dimensions de l'emballage: 475 x 350 x 200	Dimensioni: 455 x 330 x 180 mm Dimensioni imballo: 475 x 350 x 200

art.	ø mm	m	kg	RAL
GVT620N	5,8	20	2,90	9017
GVT630N		30	3,25	
GVT640N		40	3,55	
GVT650N		50	3,85	



ø 5,8 mm	ø 12-40 mm	+++	100 mm	400 kg	155 kg	30-80 (+ 3÷5) m

Subject to technical changes without prior notice. Technische Änderungen vorbehalten. Soggetto a variazioni tecniche senza preavviso.