



EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod <b>VOLTASIX</b> ø 6 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a <b>vertical galvanised steel cage with reel ø 550 mm</b> , with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.	Kabeleinziehgerät <b>VOLTASIX</b> mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf mit Öse. Aufgespult auf <b>verzinkter Stahlhaspel</b> in <b>stehender</b> Ausführung mit <b>Korbdurchmesser 550 mm</b> .	Guía pasacables <b>VOLTASIX</b> de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor <b>vertical de acero zincado ø 550 mm</b> .	Sonde de tirage <b>VOLTASIX</b> en fibre de verre ø 6,0 mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant <b>vertical en acier galvanisé ø 550 mm</b> , douilles filetéees M6 d'extrémité et embout à ceillet.	Sonda passacavi <b>VOLTASIX</b> in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliitore <b>verticale in acciaio zincato con ruota ø 550 mm</b> .
<b>Dimensions:</b> 630 x 530 x 220 mm <b>Packaging dimensions:</b> 660 x 580 x 310 mm	<b>Abmessungen:</b> 630 x 530 x 220 mm <b>Abmessungen verpackt:</b> 660 x 580 x 310 mm	<b>Dimensiones:</b> 630 x 530 x 220 mm <b>Dimensiones de embalaje:</b> 660 x 580 x 310 mm	<b>Dimensions:</b> 630 x 530 x 220 mm <b>Dimensions de l'emballage:</b> 660 x 580 x 310 mm	<b>Dimensioni:</b> 630 x 530 x 220 mm <b>Dimensioni imballo:</b> 660 x 580 x 310 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVSV30MB	9017-SC  + CU	GVSV30SCC	6	30	6,6	
GVSV40MB	5021-MB	GVSV40SCC		40	7,2	
GVSV50MB	9002-NA	GVSV50SCC		50	7,8	
GVSV60MB	3020-RO	GVSV60SCC		60	8,3	
GVSV70MB	2004-OR	GVSV70SCC		70	8,9	
GVSV80MB	1003-GE	GVSV80SCC		80	9,4	
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

ø 6,0 mm	ø 20-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-100 (+ 3÷5) m