


ø 7,5 mm



Subject to technical changes without prior notice. Technische Änderungen vorbehalten. Soggetto a variazioni tecniche senza preavviso.

EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod <b>VOLTAFIX</b> ø 7,5 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a <b>vertical galvanized steel cage with reel ø 630 mm</b> with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät <b>VOLTAFIX</b> mit Glasfaserstab ø 7,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkkel. Aufgespult auf <b>verzinkter Stahlhaspel in senkrechter</b> Ausführung mit <b>Korbdurchmesser 630 mm</b> .	Guía pasacables <b>VOLTAFIX</b> de fibra de vidrio ø 7,5 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía con grillete de enganche y con contenedor <b>vertical de acero zincado ø 630 mm</b> .	Sonde de tirage <b>VOLTAFIX</b> en fibre de verre ø 7,5 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant <b>vertical en acier galvanisé ø 630 mm</b> , douilles filetées M12 aux extrémités et embout initial avec manille.	Sonda passacavi <b>VOLTAFIX</b> in fibra di vetro ø 7,5 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore <b>verticale in acciaio zincato con ruota ø 630 mm</b> .
<b>Dimensions:</b> 785 x 665 x 250 mm <b>Packaging dimensions:</b> 805 x 670 x 260 mm	<b>Abmessungen:</b> 785 x 665 x 250 mm <b>Abmessungen verpackt:</b> 805 x 670 x 260 mm	<b>Dimensiones:</b> 785 x 665 x 250 mm <b>Dimensiones de embalaje:</b> 805 x 670 x 260 mm	<b>Dimensions:</b> 785 x 665 x 250 mm <b>Dimensions de l'emballage:</b> 805 x 670 x 260 mm	<b>Dimensioni:</b> 785 x 665 x 250 mm <b>Dimensioni imballo:</b> 805 x 670 x 260 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVFI30MB	9017-SC ■ + CU	GVFI30SCC	7,5	30	7,5
GVFI40MB	5021-MB ■	GVFI40SCC		40	8,1
GVFI50MB	9002-NA ■	GVFI50SCC		50	8,8
GVFI60MB	3020-RO ■	GVFI60SCC		60	9,4
GVFI70MB	2004-OR ■	GVFI70SCC		70	10,0
GVFI80MB	1003-GE ■	GVFI80SCC		80	10,7
GVFI100MB	6018-HG ■	GVFI100SCC		100	11,9
	5015-HB ■				
	5022-DB ■				

ø 7,5 mm	ø 50-100 mm	++++	500 mm	3000 kg	290 kg	40-100 (+ 3÷5) m