

industrial • industriale • industriel • industriale



EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTA STRONG ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanized steel cage with reel ø 1000 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät VOLTA STRONG mit Glasfaserstab ø 9,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm .	Guía pasacables VOLTA STRONG de fibra de vidrio ø 9,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado ø 1000 mm con ruedas .	Sonde de tirage VOLTA STRONG en fibre de verre ø 9,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 1000 mm avec des roues , douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	Sonda passacavi VOLTA STRONG in fibra di vetro ø 9,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 1000 mm .
Dimensions: 1160 x 970 x 510 mm Packaging dimensions: 1165 x 1010 x 530 mm	Abmessungen: 1160 x 970 x 510 mm Abmessungen verpackt: 1165 x 1010 x 530 mm	Dimensiones: 1160 x 970 x 510 mm Dimensiones de embalaje: 1165 x 1010 x 530 mm	Dimensions: 1160 x 970 x 510 mm Dimensions de l'emballage: 1165 x 1010 x 530 mm	Dimensioni: 1160 x 970 x 510 mm Dimensioni imballo: 1165 x 1010 x 530 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVSTR100MB		GVSTR100SCC	9	100	29,4	
GVSTR120MB		GVSTR120SCC		120	31,3	
GVSTR150MB		GVSTR150SCC		150	33,9	
GVSTR200MB		GVSTR200SCC		200	38,5	

ø 9,0 mm	ø 50-200 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	100-200 (+ 3-5) m