



**JZ-KSA147**

**EN**

Galvanized cable guiding roller with swinging frame, fit for installations of cables with  $\varnothing$  100 mm max.

Composed by:

- **galvanized steel** sleeve and frame
- n. 3 steel rollers mounted on ball bearings,
- adjustable reaction shaft made of galvanized steel

**D**

Seil/Kabelführungsgerät, **verzinkt**, für Kabeldurchmesser bis max. 100 mm.

Bestehend aus:

- Rahmen und Einführtülle aus **verzinktem Stahl**
- 3 Stahlrollen, gelagert mittels doppelt geschützter Kugellager
- verstellbarer Abstützfuß

**E**

Conduit de protección de cables **cincado**, para cable- $\varnothing$  100 mm max.

Compuesto de:

- manguito y marco de **acero galvanizado**
- 3 rodillo de deslizamiento en **acero** montado sobre cojinetes de esferas apantallados
- pilar ajustable cincado

**F**

Dispositif de protection **galvanisé**, pour câble- $\varnothing$  100 mm max.

Il se compose de:

- cadre et manchon de **acier galvanisé**
- n° 4 rouleaux de **acier** monté sur des paliers balle blindé
- pilier réglable de acier galvanisé

**I**

Rulliera guidacavo in uscita dai tubi, oscillante, per cavi fino al  $\varnothing$  100 mm max.

Composta da:

- imbocco e telaio in **acciaio zincato**,
- n.3 rulli in acciaio montati su cuscinetti a sfere,
- asta a puntello regolabile, in acciaio zincato

| art.      | $\varnothing_{int}$ | $\varnothing_{est}$ |         | L x B x H          | S       | $\varnothing$ |                               |
|-----------|---------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|-------------------------------|
| JZ-KSA147 | 66 mm               | 72 mm               | 10,0 kg | 640 x 150 x 190 mm | 3,00 mm | 35 mm         | $\varnothing$ 47 - 75 x 80 mm |
| JZ-KSA148 | 70 mm               | 76 mm               | 10,5 kg | 630 x 150 x 200 mm | 3,00 mm | 60 mm         |                               |
| JZ-KSA149 | 83 mm               | 89 mm               | 13,0 kg | 640 x 150 x 195 mm | 3,00 mm | 75 mm         |                               |
| JZ-KSA150 | 114 mm              | 120 mm              | 10,5 kg | 660 x 150 x 220 mm | 3,00 mm | 85 mm         |                               |
| JZ-KSA151 | 133 mm              | 144 mm              | 11,0 kg | 670 x 150 x 250 mm | 3,00 mm | 100 mm        | JZ-KSARUL                     |

